



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Приложение 2

Техническа спецификация

за

„Кубрат дърен и млад – да пренесем традициите през времето“

Доставка на сценично оборудване, осветителна и озвучителна техника за
Община Кубрат с минимални технически спецификации:

№	ВИД ОБОРУДВАНЕ	ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Минимални изисквания)	Мярка	Количество
1	2	3	4	5
1.	Мобилна сцена	-дебелина на алуминиевата конструкция - мин. 50/2 мм.		
1.1	алуминиева ферма	4-ка , дължина 3 м.	бр.	12
1.2	алуминиева ферма	4-ка , дължина 2,5 м.	бр.	6
1.3	алуминиева ферма	4-ка , дължина 0,5 м.	бр.	4
1.4	алуминиева ферма	3-ка , дължина 3 м.	бр.	3
1.5	Основа на кула	-мин.50 см с панти с регулируеми крака - обща височина на кула с основа - мин.6.00 м.	бр.	4
1.6	Повдигаща кутия		бр.	4
1.7	Врѓх на кула		бр.	4
1.8	Конусен свързващ елемент	80 мм.	бр.	100
1.9	Конусен свързващ елемент	40 мм.	бр.	50
1.10	Конусен стопорен щифт		бр.	250
1.11	Федер-шекер	2,5 мм.	бр.	250
1.12	Талия-верижна	1т., 7м.	бр.	4
1.13	Обтяжен колан с тресчотка	10 м.	бр.	6
2.	Сценичен модул	2/1 м. с противоплъзгащо покритие и регулируеми крака за нивелиране на подиума мин. 90 см.	бр.	40
2.1	Материал на покрив	Водонепромокаем	кв.м.	65
2.2	Обтягащ ластик		м.	100
3.	Осветителна техника			
3.1	Светодиоден прожектор	-LED PAR с мин. мощност 150w -DMX	бр.	20

		-мин. 7 броя канали		
3.2	Пулт за осветление	DMX 512	бр.	1
3.3	Клампа за окачванена на стандартна ферма	-50 мм -минимум 25 кг. товароносимост	бр.	20
3.4	Кабел DMX	3 м.	бр.	20
3.5	Кабел DMX	10 м.	бр.	2
4.	Озвучителна техника			
4.1	Микрофон	Вокален дистанционен: -Работна честота на радио станцията между 524-865 Mhz -Възможност за монтаж в стандартна транспортна кутия 19 инча	бр.	2
4.2	Тонколона	С един среднотонов и един високотонов говорител: -Среднотонов говорител – 500 w RMS мин. -Високотонов говорител – 50w RMS мин.	бр.	2
4.3	Стойка за тонколона	Телескопична с минимална товароносимост 35 кг.	бр.	2
4.4	Стойка за микрофон	Телескопична с чупещо рамо		2
4.5	Усилвател	-Два канала -Минимална мощност на канал на 8 ohm – 600w -Работни режими – 8,4,2 ohm -Защити стандартни (високо напрежение, ниско напрежение, късо съединение) -Захранване – Трансформатор на мрежова честота	бр.	1

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от ЗОП, в случай, че са посочени конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „или еквивалентно”.